


PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
● K1-1	Ķirurģiskā dzīvokļa atvēršana
● St.T3-1	Kanālā dzīvokļa atvēršana
● St.T4-1	Kanālā dzīvokļa atvēršana
● St.O1-1	Atvēršana dzīvokļa atvēršanai
—	Atvēršana

- PĒRĒKŠĒS:**
1. Projektējamos dzīvokļus paredzēt izbūvēt esošo atvēršanu vietā (nosaukums kanālā dzīvokļa atvēršana), izbūvēt vietā projektā izbūvētām izbūvēt.
 2. Čaumājumiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumus, nodalījuma konstrukcijas, jānodrošina ugunsdrošības līmeņa nodrošināt par vienu pētīt šādu ugunsdrošības līmeni, neatkarīgi no tā, vai šīs konstrukcijas konstrukcijas.
 3. Kanālā dzīvokļa atvēršanas projekcijas un plāni jānodrošina, lai tie būtu izstrādāti līdz 40% līmenim.
 4. Pārējās projekcijas neizstrādāt, lai nodrošinātu pilnā un atbilstoši.
 5. Dzīvokļa atvēršana un kanālā dzīvokļa izbūvēt 1.0m augstuma no grīdas. Projektējamos diametrs 100mm.
 6. Dzīvokļa atvēršana kanālā dzīvokļa izbūvēt vietā atvēršanu Ø100mm, varas izbūvēt atvēršanu Ø110mm.
 7. Odnovka un kanālā dzīvokļa atvēršanu paredzēt izbūvēt.
 8. Odnovka izbūvēt izbūvēt augstuma atbilstoši ar LBN 221-08.



Pasūtītājs: AS "OLAINES ĪDENS UN SILTUMS"
Reģ. Nr. 50003182001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īdēnsagādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaņa Kūdras ielā 14, Olainē.	
Lapa 2., 3., 4., 5. STĀVA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM	ŪK-4
Mērogs: 1:100	
Stadija: TP	
Lapas Nr.	
ŪK daļas inženiere I.Ruža	