

Tehnoloģiskās iekārtas.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: OLAINES VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJA
SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ.

N. p. k.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau- dzums
01.Noliktavas kopējā telpa			
1	Aukstuma kamera- 2960x2060x2160 cm cm ar grīdu nerūsējošā tērauda no nerūsējošā tērauda , temperatūras režīms telpā -2,+10, izolācijas biezums 80 mm, tilpums 10,64 m3. Monobloku ar maksimālo temperatūru telpā 38 grādi	gab.	1
2	Plauktu sistēma no nerūsējošā tērauda .	gab.	1
3	Monobloks	gab.	1
4	Aukstuma kamera- 2660x1460x2160 cm cm ar grīdu nerūsējošā tērauda no nerūsējošā tērauda , temperatūras režīms telpā -10,-25 , izolācijas biezums 100 mm, tilpums 7,22 m3. Monobloku ar maksimālo temperatūru telpā 38 grādi	gab.	1
5	Plauktu sistēma no nerūsējošā tērauda .	gab.	1
6	Monobloks	gab.	1
7	Saliekmie ratiņi preču pārvietošanai (905*610*850). - MAKSIMĀLĀ IZTURĪBA 150 KG.	gab.	2
8	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu, atvikni un bortiņa aizmugurē (1400*700*850).	gab.	1
9	Dubūltais plaukts no nerūsējošā tērauda (1400*300*600)	gab.	1
10	Svari elektroniskie ar celbspēju līdz 150 kg. Nulles punkta regulēšana. Liekami uz grīdas. Displejs ar pagriežamu ekrānu. Liela nerūsējošā tērauda platforma. Taras noņemšanas	gab.	1
01.Noliktavas kopējā telpa			
11	Paliknis ar 300kg celbspēju AJ(800*600*145)	gab.	2
12	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda ārējo un iekšējo apdari - 700 L, 0 /+10 C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru , 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā temperatūra telpā +43. Ledusskapja slēdzams. Ledusskapja izolācijas biezums 75 mm.(740*815*2085)	gab.	1
13	Balsti (1800)	gab.	12
14	Saliekamie plaukti (1170*500)	gab.	5
15	Saliekamie plaukti (1270*500)	gab.	40
16	Plastmasa pamatne balstiem	gab.	24
03. Dārzu noliktava			
17	Paliknis ar 300kg celbspēju AJ(800*600*145)	gab.	4
18	Sastane no nerūsējošā tērauda neizjaukamas konstrukcijas ar 4 plauktiem.(800*600*1800)	gab.	1
19	Sastane no nerūsējošā tērauda neizjaukamas konstrukcijas ar 4 plauktiem.(1000*600*1800)	gab.	2
04.Dārzu pirmapstrāde.			
20	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un izlietni labajā pusē, bortiņu (sifonu) (1600*700*850)	gab.	1
21	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju	gab.	1
22	Plaukts no nerūsējošā tērauda (1000*200) .	gab.	1
23	Kartupeļu mizojamā mašīna ar statīvu un gremzdu savācējvertni ar filtru no nerūsējošā tērauda . Kapacitāte 20kg/reizē vai 600kg/h. Abrazīvs disks un mizošanas tvertnes iekšējās sānu malas. Drošības mikroslēdzis vākam. Vākā paceļams caurspīdīgs vāciņš vieglākai procesa kontrolei. (560*830*1090)	gab.	1
24	Duša zem spiediena ar sienas stiprinājumu, bez maisītāj krāna (350*1050). (Kartupeļu tīrāmai mašīnai)	gab.	1
25	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un izlietni kreisajā pusē, bortiņu. (1400*700*850)(sifonu/ maisītāju)	gab.	1
26	Rati no nerūsējošā tērauda ar 2 plauktiem (800*500*935)	gab.	1
05. Apkopējas inventāra zona			
27	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un izlietni labajā pusē , bortiņu. (sifonu/ maisītāju) (1100*700*850)	gab.	1

N. p. k.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums
28	Skapis apkopējas inventāram , izgatavotsno 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu ar strapsienu un aķīšiem vienā pusē un plauktiem otrā pusē.(1800*800*490) .	gab.	1
	06. Darbinieku garderobe		
29	Garderobes skapīts ar 2 sekcijām, izgatavotsno 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu . Skapim ir - plaukti un āķi apģērbjiem , atsevišķi slēdzama atslēga , regulējamām kājām ventilācijas atverēm (1800*800*490)	gab.	3
30	Garderobes skapīts ar 3 sekcijām, izgatavotsno 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu . Skapim ir - plaukti un āķi apģērbjiem , atsevišķi slēdzama atslēga , regulējamām kājām ventilācijas atverēm (1800*1200*490)	gab.	1
31	Krēsli ar hromēru atzveltī un hromētām krēslu kājām.	gab.	4
	Pirmais stāvs		
32	Skapis apkopējas inventāram , izgatavotsno 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu ar strapsienu un aķīšiem vienā pusē un plauktiem otrā pusē. (1800*800*490)	gab.	1
	07. Kabinets		
33	Skapis dokumentiem no KSP ar 4 veramām durvīm un brīvu vietu pa vidu. (600*450*1900)	gab.	1
34	Skapis dokumentiem no KSP ar 4 veramām durvīm un brīvu vietu pa vidu. (700*450*1900)	gab.	2
35	Galds KSP ar atvilņu bloku uz 4 četriem riteniem (1200*600*750).	gab.	1
36	Biroja krēsls ar augsto atzveltīni. Atzveltīnes augstums un leņķis ir regulējams. Ar roku balstiem .Krēsls ir aprīkots ar 5 ritenīšiem.	gab.	1
37	Garderobes skapis no KSP (1000*450*1900)	gab.	1
38	Krēsli ar hromēru atzveltī un hromētām krēslu kājām.	gab.	4
	08. Dārzu griešanas zona		
39	Rati no nerūsējošā terauda ar 2 plauktiem (800*500*935)	gab.	1
40	Leduskapis no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari - 600 L, -2 /+8C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilatoru , 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā temperatūra telpā +43. Leduskapja izolācijas biezums 75 mm. (740*715*2085)	gab.	1
41	Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu un izlietni kreisajā pusē , bortiņu. (sifonu/ maisītāju) (1400*700*850)	gab.	1
42	Nerūsējoš tērauda plaukts (800*300)	gab.	1
43	Dārzu griezējs, aizsardzības sistēma, hermētiski nolēgts motors, ražība 250 - 400kg/h. Lielā piltuvē (139 cm2 virsmas), kas ir domāta lielgabarīta dāržiem, piemēram, kāposti un selerijas.Cilindriskās piltuvē (ø 58 mm) domāta pārstrādei gariem vai smalku dāržiem (piemēram, kabači, gurķi,sēnēm) (590*350*320)	gab.	1
44	Disks komplekts kubiņiem 10x10	gab.	1
45	Disks komplekts kubiņiem 8x8	gab.	1
46	Disks stienīšiem 8 mm	gab.	1
47	Disks stienīšiem 3 mm	gab.	1
48	Disks kāpostiem 2mm	gab.	1
49	Disks kāpostiem 1mm	gab.	1
50	Disks rīve 4 mm	gab.	1
51	Disks rīve 3 mm	gab.	1
52	Disks kartupeļu pankūkām	gab.	1
53	Kubiņu disku tīrītājs	gab.	1
54	Sienas disku turētājs 6 diskjiem	gab.	2
55	Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu un bortiņa aizmugurē .(800*700*600)	gab.	1
	09. Galas - zivju sagatavošanas zona		
56	Leduskapis no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari - 600 L, -2 /+8C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilatoru , 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā temperatūra telpā +43. Leduskapja izolācijas biezums 75 mm. (740*715*2085)	gab.	1

N. p. k.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums
57	Galds no nerūsējošā tērauda ar atvilkni, plauktu un bortiņa aizmugurē (1200*700*850).	gab.	1
58	Ģaļas maļamā mašīna TS 22 no nerūsējošā tērauda, ražība 300 kg stundā, pilns ungers (divi naži un trīs sieti).(430*250*480)	gab.	1
59	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un izlietni labajā pusē, bortiņu.(sifonu/ maisītāju)(1200*700*850)	gab.	1
60	Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietni kreisajā pusē, plauktiņu un bortiņu. (sifonu un maisītāju) (2000*700*850)	gab.	1
61	Galds no nerūsējošā tērauda ar divām atvilknēm, plauktu un bortiņa aizmugurē (2000*700*850).	gab.	1
62	Dubultais plaukts no nerūsējošā tērauda (1000*300*600)	gab.	2
10. Konditorejas ceļš			
63	Ledusskapis no nerūsējošā tērauda ar iekšējo apdari - 700 L, 0/-10 C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilatoru, 3 plastificētiem plauktiem, maksimālā temperatūra telpā +43. Ledusskapija slēdzams. Ledusskapija izolācijas biezums 75 mm. (740*815*2085)	gab.	1
64	Paliknis ar 300kg celtspeju AJ(800*600*145)	gab.	1
65	Mīklas mīcītājs uz 40 porcijām ar diviem atvilknēm. Ieņemamo āķi un izņemamo tvertni (830*500*740)	gab.	1
66	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un izlietni labajā pusē, bortiņu.(sifonu/ maisītāju) (1400*700*850)	gab.	1
67	Mikseris ar sešu pakāpju ātrumam parslēdzējs, tilp7 litri. Kompletā ietilps lāpstiņa, slotiņa un āķis mīklas mīcīšanai. (350*221*357)	gab.	1
68	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un izlietni kreisajā pusē, atvilkni labajā, bortiņu. (sifonu/ maisītāju) (1400*700*850)	gab.	1
69	Galds no nerūsējošā tērauda ar koka darba virsmu, plauktu, 2 atvilknēm un bortiņu (1800*800*850).	gab.	1
70	Elektriskā konditorejas krāsns uz 6 paplātēm 600x400mm, elektriskais vadības panelis ar 20 programmām - temperatūras, cepšanas laiks, ventilatora ātrumu, tvaika iesmidzināšanu. Pilnībā automatizēta tvaika krāsns. Automātiska mazgāšanas sistēma no 45 līdz 90 minūtes atkarībā no programmas izvēles - maiga, normāls vai intensīva.(1000*900*695)	gab.	1
71	Programējams raudzējāmais skapis uz 12 paplātēm (600x400). Raudzētavai ir rūdīta stikla durvis ar kameras apgaismojumu. (1000*950*730)	gab.	1
72	Tvaika nosūcējs no nerūsējošā tērauda ar grieztu stiprin.tauku filtriem (1200*1100*450).	gab.	1
73	Rati (660*420*1600)no nerūsējošā tērauda konditorejas paplātēm 15 gab 600x400x20	gab.	1
Virtuve.			
11.Karsto ēdienu zona			
74	Elektriskā konvekcijas krāsns 50 programmām 10 gab x1/1 GN ar boileri. Manuāls vadības panelis temperatūras un laika režīmiem, uzstādīšana. Konvekcijas krāsns ir izgatavota no nerūsējošā tērauda. Krāsns iekšpuse ir termoizolāciju 35 mm. Durvīm ir dubultais stikls. Durvīm ir ergonomisks rokturis. Krāsnij ir 3 darbības režīmi - tvaicēšanas režīms ar temperatūru no 30 līdz 130, tvaicēšanas - cepšanas režīms ar temperatūras no 30 līdz 300 grādiem, cepšanas režīms ar temperatūras no 30 līdz 300 grādiem. Krāsns aprīkota - dušu ar atgriešanās mehānismu. Aprīkots ar sistēmu Finishing atļauj uzturēt produktu nepieciešamā temperatūrā pirms pasniegšanas. ClimatPlus - manuāli regulējams mitruma daudzums atkarībā no nepieciešamības mitruma padeves vai tās samazināšanas. (847*771*1042)	gab.	1
75	Rokas pulivizātors - mazgājamam šķidrums konvekcijas krāsnij	gab.	1
76	Mazgājamais šķidrums konvekcijas krāsnij 10 litri.	gab.	2
77	Ūdens mīkstinātājs 8 litri	gab.	1
78	Paliknis konvekcijas krāsnij no nerūsējošā tērauda ar slīdēm G/N paplātēm.(847*771*600)	gab.	1
79	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda, 530*325*40	gab.	20
80	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda, 530*325*65	gab.	20
81	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda, 530*325*100	gab.	15
82	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda, 530*325*150	gab.	30

N. p. k.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums
83	Vāks G/N traukiem no nerūsējošā tērauda ,530*325	gab.	15
84	Gastro trauki - perforētie no nerūsējošā tērauda , 530*325*100	gab.	7
85	Gastro trauki - perforētie no nerūsējošā tērauda , 530*325*150	gab.	7
86	Rati no nerūsējošā tērauda ar rokturi, uz četriem riteņiem -divi no kuriem fiksējas. (lielo katlu pārvietošanai)(450*450*450)	gab.	4
87	Rati (550*400*1600) no nerūsējošā tērauda gastro traukiem 12 gab 530x325x100	gab.	2
88	Aukstuma galds no nerūsējošā tērauda ar durvīm un 1 atvilkni un maliņu. Temperatūras režīms +2 ,+15 un maksimālo temperatūru telpā +38 grādi ,860*650*900	gab.	1
89	Skapītis no n/t ar 2 bīdāmām durvīm un plauktu pa vidu (1000*400*600).	gab.	1
90	Elektriskā panna - čuguna cepamo virsmu ar vāku ar manuāli nolaižamu mehānismu 70 litri (1370*800*850)	gab.	1
91	Galda no nerūsējošā tērauda ar plauktu.(800*800*900)	gab.	1
92	Galda no nerūsējošā tērauda ar plauktu un izlietni labajā pusē, bortiņu. (sifonu/ maisītāju) (700*650*900)	gab.	1
93	Elektriskā konvekcijas krāsns 50 programmām 6gab x1/1 GN ar boileri . Manuāls vadības panelis temperatūras un laika režīmiem, uzstādīšana. Konvekcijas krāsns ir izgatavota no nerūsējošā tērauda. Krāsns iekšpusē ir termoizolāciju 35 mm . Durvīm ir dubūtais stikls. Durvīm ir ergonomisks rokturis. Krāsnij ir 3 darbības režīmi - tvaicēšanas režīms ar temperatūru no 30 līdz 130, tvaicēšanas - cepšanas režīms ar temperatūras no 30 līdz 300 grādiem , cepšanas režīms ar temperatūras no 30 līdz 300 grādiem. Krāsns aprīkota - dušu ar atgriešanās mehānismu. Aprīkots ar sistēmu Finishing atļauj uzturēt produktu nepieciešamā temperatūrā pirms pasniegšanas. ClimatPlus - manuāli regulējams mitruma daudzums atkarībā no nepieciešamības mitruma padeves vai tās samazināšanas.(847*771*782)	gab.	1
94	Ūdens mīkstinātājs 8 litri	gab.	1
95	Paliknis konvekcijas krāsnij no nerūsējošā tērauda ar sliedēm G/N paplātēm. (847*771*800)	gab.	1
96	Galda no nerūsējošā tērauda ar plauktu. (400*800*900)	gab.	1
97	Elektriskā plīts ar 4 čuguna paceļamām sildvirsmām un izvelelamu paplāti zem sildvirsmām , regulatora rokturi. Plauktiņu apakšā. (800*800*900)	gab.	2
98	Tvaika nosūcējs no nerūsējošā tērauda ar grieztu stiprin.tauku filtriem un apgaismojumu.(1600*2000*450)	gab.	2
99	Elektriskais apgāžamasi katls 100 litru ar mikseri un dušu. Dzesēšanas funkcija. Nerūsējošā tērauda konstrukcija , bezpakāpju temperatūras regulēšana , max. +120 grādiem, elektriskā katla nolielšana , iebūvēts mikseris : maisīšanas ātruma kontrole (20-110 apgriezieniem minūtē) , maisīšana ar reversu , noņemami skrāpji. Komplektā nokāšanas cieta (1154*780*1020)	gab.	1
100	Galda no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu aizmugurē. (700*900*900)	gab.	2
101	Elektriskais katls ir izgatavots no kvalitatīva bieza nerūsējošā tērauda, kuršnaprīkots ar izlaides hromētu misiņa krānu. Sildīšanas sistēma, iekļaujotā slēgtos sildīšanas elementus ar boileri un tvaika cirkulāciju. Apvalka spiediens tiek regulēts ar aizsargvārstuli, kas uzstādīts uz 0.5 bar; aparāts aprīkots ar analogo manometru. Aizsardzības termorelejs, termostats darba automātiskajai pārtraukšanai traucējumu gadījumā (1501)(900*900*900)	gab.	1
102	Tvaika nosūcējs no nerūsējošā tērauda ar grieztu stiprin.tauku filtriem un apgaismojumu.(1000*1400*450)	gab.	1
103	Tvaika nosūcējs no nerūsējošā tērauda ar grieztu stiprin.tauku filtriem un apgaismojumu.(1200*1100*450)	gab.	1
12.Auksto ēdienu zona			
104	Mikseris universālais ar trim ātrumiem , taimeris ,tilp. 30 litri. Termiski apstrādātas rūdīta tērauda sakausējuma zobrats un vārpstas. Termiskās pārslodzes aizsardzība. Cieta čuguna korpuss. 15 minūšu taimeris. Kompletā ietilps lāpstiņa , slotiņa un āķis mīklas mīcīšanai (655*568*1156)	gab.	1
105	Galda no nerūsējošā tērauda ar plauktu un izlietni kreisajā pusē, atvilkni labajā, bortiņu (1200*650*900). (sifonu/ maisītāju)	gab.	1

N. p. k.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums
106	Aukstais darba galds no nerūsējošā tērauda +2+15° C no n/t ar 6 atvilknēm (divas atvilknes kreisajā pusē, viena atvilkne virs agregāta un trīs atvilknes labajā pusē) un boriņu (1260*650*900)	gab.	1
	13.Virtuves trauku mazgātuve		
107	Galds (1600*750*850) no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm (700x600x450) un diviem krāna izvadiem un bortīnu (sifonu)	gab.	1
108	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju	gab.	2
109	Plaukts no nerūsējošā tērauda (300*200)	gab.	1
110	Sastane no n/t ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā . Sasatnei no kreisās puses uz 5 un 4 plaukta stienis 700 mm garumā priekš kausiem (1200*600*1800)	gab.	1
111	Sastane no n/t ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā (1200*600*1800).	gab.	1
112	Sastane no n/t ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā (1500*600*1800).	gab.	1
113	Grīdu - trapu tīrīšanas ierīce ar dušu. 15m gara šļūtene ar aukspiediena uzgali, nerūsējošā tērauda korpusā.	gab.	1
	14. Ēdiena izsniegšanas zona		
114	Marmīts karstiem ēdieniem no nerūsējošā tērauda ,3G/N uz 4 riteņiem , divi riteņi fikesējas . Trīs atsevišķi slēdži - katrai marmīta tvertnei.(1170*650*850)	gab.	1
	15.Zāles trauku mazgātuve		
115	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu. (2200*500*870)	gab.	1
116	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu divām izlietnēm labā pusē un bortīnu aizmugurē šlakatām 200 mm augstumā. (sifonu)(1800*750*870)	gab.	1
117	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju	gab.	1
118	Plaukts no nerūsējošā tērauda (500*200)	gab.	1
119	Kupola trauku mazgājamā mašīna Termo-akustiska izolācija. Durvis ar līdzsvara mehānismu(ar pusaizvērtu pozīciju). Termo izolēts tvaika katls. Tvaika katls un tvertnes siltumspējas elementi ir Incoloy 800. Rotējoša mazgāšanas ierīce ar pašatīrīšanās sprauslām. Tvaika skalošanas caurules. Dubultīgi filtri mazgāšanas tvertnei. Gaidīšanas mehānisms pēdējai skalošanai 85 C° temperatūrā. Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas cikls ilgst 60-120-240sek. elektroniskais displejs , aprīkota ar mazgājamām rokām no aukšas un apakšas. (660*750*1450)	gab.	1
120	Ūdens mīkstinātājs 8 litri	gab.	1
121	Galds pēc trauku mazgājamās mašīnas no nerūsējošā tērauda ar plauktu, bortīnu. Zem galda slīdne trauku mazgājamām kasetēm (800*750*870).	gab.	1
122	Tvaika nosūcējs no nerūsējošā tērauda ar grieztu stiprin.tauku filtriem un apgaismojumu (1000*1000*450).	gab.	1
123	Sastanes ar 5 plauktiem no nerūsējošā tērauda , neizjaucamas konstrukcijas (1500*600*1800)	gab.	3
124	Rati no nerūsējošā tērauda ar 2 plauktiem (800*500*935)	gab.	2
125	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu (1200*600*870).	gab.	2
	16.Sadales līnija		
126	Galds no nerūsējošā tērauda ar 2 bīdāmām durvīm, plauktiņu vidū (1200*600*850).	gab.	2
127	Neitrālais moduls un plauktiņu pa vidū no KSP (500*650*900)	gab.	1
128	Aukstā vitrīna no nerūsējošā tērauda ar 3 plauktiem un tilpni 3 GN 1/1; ar auksto skapi; temperatūras režīms +3 līdz +15. puses (1260*650*1690).	gab.	1
129	Marmīta apšums no KSP (1260*650).	gab.	1
130	Marmīts ar 3 GN 1/1 , no nerūsējošā tērauda ar silto skapi apakšā , temp. līdz 90*. Virsplaukts ar liekto stiklu no nerūsējošā tērauda ar apsildes lampas . Krāns ūdens padevei marmītā (1200*650*900)	gab.	2
131	Marmīta apšums no KSP (1200*650).	gab.	2
132	Gastro trauki 2/3 no nerūsējošā tērauda (354*325*100)	gab.	10
133	Gastro trauki 2/3 no nerūsējošā tērauda(354*325*65)	gab.	10
134	Vāki no nerūsējošā tērauda (354*325)	gab.	10
135	Gastro trauki 1/2 no nerūsējošā tērauda (265*325*150)	gab.	6
136	Gastro trauki 1/2 no nerūsējošā tērauda (265*325*100)	gab.	10
137	Gastro trauki 1/2 no nerūsējošā tērauda (265*325*65)	gab.	10
138	Vāki no nerūsējošā tērauda (265*325)	gab.	10

N. p. k.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums
139	Gastro trauki 1/3 no nerūsējošā terauda (265*325*150)	gab.	16
140	Gastro trauki 1/3 no nerūsējošā terauda (265*325*100)	gab.	16
141	Gastro trauki 1/3 no nerūsējošā terauda (265*325*65)	gab.	16
142	Vāki no nerūsējošā terauda (265*325)	gab.	16
143	Gastro trauki 1/4 no nerūsējošā terauda (265*162*100)	gab.	12
144	Gastro trauki 1/4 no nerūsējošā terauda (265*162*65)	gab.	12
145	Vāki no nerūsējošā terauda (265*162)	gab.	12
146	Gastro trauki 1/6 no nerūsējošā terauda (176*162*150)	gab.	12
147	Gastro trauki 1/6 no nerūsējošā terauda (176*162*100)	gab.	12
148	Vāki no nerūsējošā terauda (176*162)	gab.	12
149	Neitrālais moduls kases aparātam, divām slēdzamām atvilknēm un plauktiņu pa vidu no KSP (1200*650*900)	gab.	1
150	Paplāšu slīdne sadales līnijai no nerūsējošā terauda (6500*300)	gab.	1
	17.Zāle		
151	Galda virsma no KSP (1200*700*25)	gab.	57
152	Galda kāja - Hromēta (902*620*726)	gab.	57
153	Krēsli ar hromēru atzvelti un hromētām krēslu kājām. Krēsliem jāatbilst pēc attēla (370*445*855)	gab.	255
	18.Kafejnīca.		
154	Plaukts ar skapīti lejasdaļā, augšā 2 plaukti ar slīpumu no KSP , apgaismojumu un durvīm lejas daļā preču izvietošanai. Apakšējie skapīši slēdzami Paplildus slēdzi gaismām . Elektrības rozetes 1 gab (900*500*2000)	gab.	3
155	Plaukts ar skapīti lejasdaļā, augšā 1 plaukti ar slīpumu no KSP , apgaismojumu un durvīm lejas daļā preču izvietošanai. Apakšējie skapīši slēdzami Paplildus slēdzi gaismām . Elektrības rozetes 2 gab (900*500*2000)	gab.	1
156	Kafijas aparāts – metāla priekšējais panelis un hromētas pogas. Thermoblock Compact sildelements – momentāna un vienmērīga ūdens uzkaršēšana un optimāla kafijas ekstrakcija. LCD vadības panelis Caurspīdīga izņemama ūdens tvertne ar tilpumu 1,8 l. Hermētiska un caurspīdīga tvertne kafijas pupiņu smalcināšanai un uzglabāšanai ar tilpumu 275 g Noņemams kafijas atlikumu konteineris, kas ietilps biežumus no 9 kafijas tasīšu pagatavošanas. Paplāte pilienu savākšanai Kafijas maluma regulēšana. Kafijas daudzuma izvēle no 20 līdz 220 ml. Kafijas dozatora augstuma regulēšana no 60 līdz 105 mm. Claris Aqua – ūdens filtra sistēma. Tasīšu uzsildīšana. Automātiskās izslēgšanas/ieslēgšanas funkcija. Automātiska skalošanas, tīrīšanas un kaļķa noņemšanas programma. Karstā ūdens un tvaika funkcija – dzērienu uzsildīšanai. Automātiska kapučīno/caffè latte pagatavošanas sistēma – piens automātiski tiek iepumpēts no konteinerā, uzsildīts un samaisīts, pienu putas vai karsts piens tiek pasniegti tieši krūzē. Spiediens 15 bāri. Ūdens tilpne 1,8 l. (245*365*330)	gab.	1
157	Ledusskapis ar liektām stikla durvīm, 5 regulējami palukti ar atslēgu un iebūvētu rokturi. Iekšējais apgaismojums. Virs leduskaņa apgaismojums. Temp.rež.+1 +10, tilp. 380 litri (595*625*1980). Regulējamas leduskaņa kājas	gab.	1
158	Neitrālā vitrīna no KSP ar 3 plauktiem. Priekšējā daļa ar stiklu.(1200*600*1300)	gab.	1
159	Neitrālais moduls ar divām slēdzamām atvilknēm un plauktiņu pa vidu no KSP (1000*600*850)	gab.	1
160	Neitrālais moduls kases aparātam, divām slēdzamām atvilknēm un plauktiņu pa vidu no KSP (1000*600*850). Plastsma caurums instalācijai.	gab.	1
161	Lāde-saldētava ar bīdāmām stikla durvīm augšpusē (saldējumam). Saldētavas kapacitāte 350 litri, temperatūras režīms -14/-24 grādi (1300*630*775).	gab.	1
162	Rati no nerūsējošā terauda ar 3 plauktiem(800*500*935)	gab.	1
163	Galda virsma (700*700*760)no KSP ar hromētu galda kāju. Galda kājas izmēri 615x615x735	gab.	5
164	Krēsls ar hromētām kājām un hromētu dekoru atzveltnē. Krēsliem jāatbilst pēc attēla	gab.	20

N. p. k.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums
165	Neitrālais moduls ar divām izlietnēm labajā pusē un veramām durvīm zem izlietnes . Kreisajā pusē vieta trauku mazgājamai mašīnai (1700*700*900).	gab.	1
166	Frontālā trauku mazgājamā mašīna ar sūkni, Termo-akustiska izolācija. Termo izolēts tvaika katls. Tvaika katls un tvertnes siltumspējas elementi ir Incoloy 800. Gaidīšanas mehānisms pēdējai skalošanai 85 C° temperatūrā. Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas cikls ilgst 120-240sek., aprīkota ar mazgājamām rokām no aukšas un apakšas. Koplektā ir divas kasetes trauku mazgāšanai (600*620*820)	gab.	1
167	Neitrālais moduls ar divām veramām durvīm, plauktiņu pa vidu no KSP (850*400*600)	gab.	2

